

Qualitex®

Effiziente Filtration für HVAC & Transport

Hohe Stabilität & effiziente Abscheideraten für optimale Luftqualität

Qualitex® Nadelvliese bieten eine hohe Plissierfähigkeit und garantieren eine optimale Verarbeitungsqualität, ideal für energieeffiziente und platzsparende Panelfilter im Bereich ISO Coarse bis ISO ePM10 für Heizungssysteme, Ventilationssysteme und Klimaanlage.

Im Transportsektor bieten die plissierten Panelfilter aus DIN EN 45545 zertifiziertem Qualitex® Nadelvliese eine effiziente Filterleistung mit niedrigen Druckverlusten und tragen aktiv zum Schutz der Insassen und Luftqualität in öffentlichen Verkehrsmitteln bei.

Produktvorteile von Qualitex®:



plissierbar



niedrige
Druckverluste



hohe
Staubspeicherfähigkeit

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Qualitex®

Zusammensetzung: PET, CoPET

Technologie: Needlepunch

Gewicht: 130-210 g/m²

Dicke: 1,0-3,0 mm

Filtereffizienz: ISO 16890: Coarse - ePM10

Brandverhalten: DIN EN 45545: HL3

Erhältlich: Rollenware



Ihr Kontakt zu unseren
TWE Filtration Experts

 E-Mail